

GAMA DE PRODUCTOS TAKEUCHI TAKEUCHI PRODUCT RANGE



HUPPENKOTHEN LE OFRECE

- » Una red de distribuidores amplia y constante
- » Fiabilidad en los repuestos
- » Atención al cliente orientado al servicio
- » Una tramitación flexible y rápida
- » Larga experiencia y conocimiento técnico

HUPPENKOTHEN OFFERS YOU

- » A dense and dependable network of subsidiaries
- » Reliability with spare parts
- » Service-oriented customer support
- » Flexible and fast processing
- » Long experience and technical expertise

Impresión | Imprint

Responsable de los contenidos, realizado diciembre 2016. | Responsible for the contents, status December 2016.

Huppenkothén GmbH | Bundesstraße 117 | 6923 Lauterach | T +43 5574 785 30 | F +43 5574 778 24 | info@huppenkothén.com

Salvo errores de imprenta y modificaciones técnicas. Algunas fotos no tienen carácter vinculante. | We reserve the right to alter the specifications. Typing and printing errors reserved. Photos used are partly symbolic.

LOS FORTACHONES DE TAKEUCHI

Nuestra gama de excavadoras compactas TAKEUCHI incluye modelos con un peso entre 1,0 y 16,0 toneladas.

Las excavadoras de TAKEUCHI disponen de un sistema de control perfectamente sincronizado; están equipadas con bombas de alta eficiencia que aseguran un funcionamiento óptimo y potente. A partir del modelo TB230 las máquinas disponen de un modo ECO que aumenta la rentabilidad y disminuye el consumo de gasoil.

Las excavadoras están equipadas de fábrica con tres o cuatro circuitos hidráulicos (excepto TB210R, TB219 y TB23R), que permiten una combinación óptima con una gran cantidad de implementos. Además, algunos circuitos están dirigidos por potenciómetros, lo cuál permite un trabajo preciso y rápido. El uso tanto de implementos grandes como de más pequeños no supone ningún problema, ya que el caudal es regulable.

ESPACIO Y CONFORT

TAKEUCHI ha fijado la atención durante el desarrollo en la mejora de la comodidad de utilización y del operario. Algunas máquinas montan de serie un asiento con calefacción y amortiguado por aire. Los elementos de control ergonómicos ofrecen un confort óptimo y permiten un trabajo productivo con menor cansancio.

Gracias al desarrollo constante teniendo en cuenta los deseos y sugerencias de nuestros clientes, las excavadoras de TAKEUCHI ofrecen las ventajas determinantes.

**TAKEUCHI - CON TODA LA EXPERIENCIA
DEL INVENTOR DE LA EXCAVADORA COMPACTA**

THE POWER PACKS FROM TAKEUCHI

Our product range of compact excavators from TAKEUCHI includes models ranging in size from 1.0 to 16.0 tons.

TAKEUCHI excavators have a perfectly matched control system and come equipped with high-performance pumps that deliver optimized and powerful operation. These vehicles have an eco-mode starting from TB230 onwards that can be used to increase cost-effectiveness and that helps to reduce fuel consumption.

As standard equipment, these excavators have three or four hydraulic control circuits (except for TB210R, TB219 and TB23R) that enable them to be combined perfectly with a large number of attached implements. Over and above that, individual circuits are controlled in a proportional manner, enabling precise and fast operation. The controllable litre-based performance of these control circuits enables large as well as smaller attached implements to be operated.

SPACIOUSNESS AND COMFORT

TAKEUCHI always takes care to improve the operating and seating comfort of its equipment on a continuous basis. Heated seats with air suspension are an example of the standard equipment of some vehicles. Ergonomic operating and control elements deliver an optimum standard of comfort and help to make work untiring and productive.

By delivering on the wishes of our customers, and through constant further development, TAKEUCHI compact excavators give their owners a decisive competitive edge.

**TAKEUCHI - EXPERIENCE AND EXPERTISE
FROM THE INVENTOR OF THE MINI-EXCAVATOR**

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB210R



ES	E	
Peso operativo (kg)***	Operating weight (kg)***	1.177
Anchura total (mm)	Total width (mm)	750 / 1.020*
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.190
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	1.755
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	8,8 / 11,9 - 2.200
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	3,7
*Anchura con vía ensanchada hidráulicamente		*Width with hydr. width adjustment; without mirrors

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB215R



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	1.684
Anchura total (mm)	Total width (mm)	980 / 1.300*
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.345
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.190
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	11,5 / 15,4 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,2
*Anchura con vía ensanchada hidráulicamente		*Width with hydr. width adjustment

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB216-A



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	1.974
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.055 / 1.300*
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.360
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.390
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	11,5 / 15,5 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,2
*Anchura con vía ensanchada hidráulicamente		*Width with hydr. width adjustment

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB216-ÜB



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	1.879
Anchura total (mm)	Total width (mm)	985 / 1.300*
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.280
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.390
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	11,5 / 15,5 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,2
*Anchura con vía ensanchada hidráulicamente		*Width with hydr. width adjustment

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB219-A



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	2.190
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.055 / 1.300*
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.360
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.520
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	12,0 / 16,1 - 2.500
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,0
*Anchura con vía ensanchada hidráulicamente		*Width with hydr. width adjustment

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB219-ÜB



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	2.065
Anchura total (mm)	Total width (mm)	985 / 1.300*
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.290
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.520
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	12,0 / 16,1 - 2.500
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,0
*Anchura con vía ensanchada hidráulicamente		*Width with hydr. width adjustment

TB23R-A



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	2.728
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.400
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.450
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.560
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	14,4 / 16,1 - 2.300
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,2

TB23R-ÜB



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	2.548
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.400
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.430
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.560
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	14,4 / 16,1 - 2.300
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,2

TB230-A



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	3.093
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.450
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.525
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.835
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO9249 (kW/hp) - 1/min	17,6 / 23,6 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,2

TB230-ÜB



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	3.028
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.450
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.540
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	2.835
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO9249 (kW/hp) - 1/min	17,6 / 23,6 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,2

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB240-A



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	4.327
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.740
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.490
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	3.465
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	27,2 / 36,9 - 2.200
Potencia nom. con filtro de partículas (N° de serie 1241*)	Engine output incl. DPF (SerNr. 1241*)	26,7 / 36,3 - 2.000
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,3

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB240-ÜB



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	4.137
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.740
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.505
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	3.465
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	27,2 / 36,9 - 2.200
Potencia nom. con filtro de partículas (N° de serie 1241*)	Engine output incl. DPF (SerNr. 1241*)	26,7 / 36,3 - 2.000
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,3

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB250-A



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	5.305
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.840
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.515
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	3.625
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	29,5 / 39,6 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,2

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TAKEUCHI

TB250-ÜB



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	5.164
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.840
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.515
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	3.625
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	29,5 / 39,6 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,2

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TB260

TAKEUCHI



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	6.079
Anchura total (mm)	Total width (mm)	2.000
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.560
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	3.735
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	34,3 / 46,6 - 2.400
Potencia nom. con filtro de partículas (N° de serie 1261*)	Engine output incl. DPF (SerNr. 1261*)	35,5 / 48,3 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,9

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TB290

TAKEUCHI



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	8.847 / 9.162*
Anchura total (mm)	Total width (mm)	2.200
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.550
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	4.410 / 4.470*
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	51,6 / 69,2 - 2.000
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,0
*TB290-V	*TB290-V	

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TB295W

TAKEUCHI



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	10.584 / 10.874*
Anchura total (mm)	Total width (mm)	2.335 / 2335*
Altura total (mm)	Total height (mm)	3.010 / 3.010*
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	4.115
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	85,0 / 116,0 - 2.000
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	29,7
*TB295W-P	*TB295W-P	

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TB2150

TAKEUCHI



ES	E	
Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	15.997
Anchura total (mm)	Total width (mm)	2.500
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.960
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	5.195
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	85,0 / 115,6 - 2.000
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,5

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TB138FR



ES

E

Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	4.102
Anchura total (mm)	Total width (mm)	1.740
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.555
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	3.420
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	22,0 / 29,5 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	4,9

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TB153FR



ES

E

Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	5.986
Anchura total (mm)	Total width (mm)	2.000
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.570
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	3.900
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	29,5 / 39,6 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,1

**Peso propio + ERH + Powertilt + cazo mediano + depósito medio lleno | **machine weight + quick-hitch + Powertilt + middle size bucket + half of the diesel tank content

EXCAVADORA | EXCAVATOR

TB280FR



ES

E

Peso operativo (kg)**	Operating weight (kg)**	8.953
Anchura total (mm)	Total width (mm)	2.300
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.725
Profundidad máxima de excavación (mm)	Maximum digging depth (mm)	4.375
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV) - r.p.m.	Engine output ISO14396 (kW/hp) - 1/min	51,6 / 69,2 - 2.000
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	5,2

TL8



ES	E	
Peso operativo (kg)	Operating weight (kg)	3.865
Carga útil (kg)	Payload (kg)	955
Anchura total con pala (mm)	Total width with bucket (mm)	1.680
Anchura total sin pala (mm)	Total width without bucket (mm)	1.580
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.235
Potencia nominal (kW/CV) - r.p.m.	Engine output (kW/hp) - 1/min	54,6 / 73,2 - 2.600
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	11,0

TL12V2



ES	E	
Peso operativo (kg)	Operating weight (kg)	5.915
Carga útil (kg)	Payload (kg)	1.865
Anchura total con pala (mm)	Total width with bucket (mm)	2.030
Anchura total sin pala (mm)	Total width without bucket (mm)	1.960
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.330
Potencia nominal (kW/CV) - r.p.m.	Engine output (kW/hp) - 1/min	81,8 / 111,2 - 2.400
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	11,8

TCR50



ES	E	
Peso operativo (kg)	Operating weight (kg)	5.640 / 6.130*
Carga útil (kg)	Payload (kg)	3.700 / 3.200*
Longitud total (mm)	Total length (mm)	4.660
Altura total (mm)	Total height (mm)	2.675
Anchura total (mm)	Total width (mm)	2.000
Potencia nominal (kW/CV) - r.p.m.	Engine output (kW/hp) - 1/min	67,7 / 90,7 - 2.500
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	8,6
*con grúa	*with loading crane	



**CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE HUPPENKOTHEN
CALIDAD ÚNICA -
MÚLTIPLES POSIBILIDADES**

**PRODUCT OVERVIEW OF HUPPENKOTHEN
UNIQUE QUALITY -
VERSATILE OPTIONS**

Huppenkothen GmbH
28806 Alcalá de Henares
T +34 902 050 032
M +34 606 321 116 Hamid Achab
M +34 682 623 072 Nacho Legaz